CACTUS TRAFFIC®
COMUNICACIÓN VIAL

BOTÓN ABS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este dispositivo se utiliza como complemento de las líneas para delimitar carriles, como vibradores para reductores de velocidad conocidos como logarítmicas a la llegada a caseta de cobro , zonas escolares, estacionamientos, etc. El material Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS es un plástico de ingeniería de alta resistencia al impacto y al ataque químico. Por su diseño en el área de adherencia el botón de plástico ABS, permite tener una agarre al sustrato superior. En áreas de un flujo vehicular alto, se puedo colocar un perno de plástico ABS, lo que reduce significativamente su desprendimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en plástico ABS.
- De un solo cuerpo con espacio para perno.
- Liso.
- Con cortes para facilitar su sujeción e instalación.
- Dureza : 90 shore D
- Resistencia a la compresión : 11500 Kg.
- Esfuerzo a la tensión : 38 - 63 n/m
- Medidas : diámetro de 10 cm., altura de 1.9 cm.

(1) Con base a la norma de la SCT N-CMT-5-04-13 - Materiales para señalamiento y dispositivos de Seguridad - Botones y
- Botones reflejantes (DH-3).
- Cumple con la norma SCT N-CMT-5-04-13 (botones y reflejantes).

Acabado satinado en colores amarillo, blanco, rojo, azul y verde (no reflectivo).

COLOCACIÓN

La opción sin perno se coloca con un adhesivo vial epóxico o bituminoso. Para la colocación con perno es necesario el uso de un taladro con una broca de 1/2 “, además se recomienda reforzar la instalación con adhesivo bituminoso o epóxico.

Chihuahua, Chi. 614 446-4444/ 800 890 2767 ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Juárez, Chi. 656 631-0585 juarez@cactustraffic.com.mx
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415 laguna@cactustraffic.com.mx
Tijuana, BC. 664 771-7518 tj@cactustraffic.com.mx
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699 gdl@cactustraffic.com.mx
Estado de México 55 7577-4436 mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatán 999 649 4053 merida@cactustraffic.com.mx

32 Años
cactustraffic.com.mx
semaforos.com.mx