CACTUS TRAFFIC®
COMUNICACIÓN VIAL

BOTÓN DE CERÁMICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Superficie lisa.
- Alta resistencia a golpes e impactos.
- Cuerpo resistente al medio ambiente y rayos UV.
- De gran utilidad en zonas peatonales, cruces, vueltas y para delimitar estacionamientos.
- Se instala sobre cualquier superficie por medio de pegamento epóxico o bituminoso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso total: 70 gr.
- Absorción de agua (24 h-23o C) (ASTM D570): 0.15%.
- Medidas generales: diámetro de10 cm. y altura de 2 cm.
- Colores: blanco y amarillo.

Chihuahua, Chi. 614 446-4444/ 800 890 2767 ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Juárez, Chi. 656 631-0585 juarez@cactustraffic.com.mx
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415 laguna@cactustraffic.com.mx
Tijuana, BC. 664 771-7518 tj@cactustraffic.com.mx
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699 gdl@cactustraffic.com.mx
Estado de México 55 7577-4436 mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatán 999 649 4053 merida@cactustraffic.com.mx

32 Años
cactustraffic.com.mx
semaforos.com.mx