CACTUS TRAFFIC®
COMUNICACIÓN VIAL

PINTURA TRÁFICO # 7 PARA MARCAR PAVIMENTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura alquidálica, modificada, para proporcionar buena resistencia a la abrasión, de alta reflactancia, excelente cubrimiento, secado rápido y muy buena adherencia.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Alta reflectancia de la luz en color blanco.
- Fino acabado satinado reflejante.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Excelente cubrimiento.

USOS

GALER TRAFICO es para ser aplicada en superficies de asfalto y concreto dando excelente desempeño.
También puede ser aplicada sobre yeso, metal y madera etc., obteniendo buen desempeño.

ESPECIFICACIONES

Diluyente: Tolueno.
Proporción: 15 % máximo.
Color: Blanco, Amarillo, Rojo y Azul, y/o tonos de acuerdo a la necesidad del cliente.
Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50% al tacto 5 - 10 minutos., duro 25 minutos.
Película seca recomendada: 8 – 10 mils.
Sólidos en peso: 70 +/ - 1%.
Sólidos en volumen: 51%.
Rendimiento teórico: 9 – 10 m2/lt a 3 milésimas.
(El rendimiento varia según superficie).
Acabado: Satinado reflejante.
Aplicación: Por aspersión (preferencia) y/o brocha, rodillo.
Numero de capas: 1 o 2.
Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C.
Presentación: Bote 4.0 L, cubeta 19.0 L, tambor 200.0 L.

Chihuahua, Chi. 614 446-4444/ 800 890 2767 ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Juárez, Chi. 656 631-0585 juarez@cactustraffic.com.mx
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415 laguna@cactustraffic.com.mx
Tijuana, BC. 664 771-7518 tj@cactustraffic.com.mx
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699 gdl@cactustraffic.com.mx
Estado de México 55 7577-4436 mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatán 999 649 4053 merida@cactustraffic.com.mx
31 Años
cactustraffic.com.mx
semaforos.com.mx

PINTURA TRÁFICO # 7 PARA MARCAR PAVIMENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido.
ASFALTO, YESO Y CONCRETO: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica.

SUPERFICIES REPINTADAS DE METAL:

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales, óxido, moho y suciedad con el limpiador para superficies metálicas base solvente T- 01, limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario eliminar la pintura suelta o en mal estado.
MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

APLICACIÓN

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima de 85%.
Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.
Equipo de aplicación: Se recomienda aplicar por aspersión y/o brocha, filtrar elproducto antes de aplicar, diluya hasta un 15 % como máximo para equipo de aspersión.
Siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

ADVERTENCIAS

No se mezcle con ningún otro material No diluya más de lo recomendado No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.
No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.
No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera.

En caso de ingestión no provoque el vómito. acuda al medico.

GARANTÍA DE CALIDAD

Se manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión.

Chihuahua, Chi. 614 446-4444/ 800 890 2767 ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Juárez, Chi. 656 631-0585 juarez@cactustraffic.com.mx
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415 laguna@cactustraffic.com.mx
Tijuana, BC. 664 771-7518 tj@cactustraffic.com.mx
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699 gdl@cactustraffic.com.mx
Estado de México 55 7577-4436 mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatán 999 649 4053 merida@cactustraffic.com.mx
31 Años
cactustraffic.com.mx
semaforos.com.mx

CACTUS TRAFFIC®
COMUNICACIÓN VIAL

PINTURA TRÁFICO # 12
PARA TRÁFICO -ALTA CALIDAD-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura alquidálica modificada de alta calidad, para proporcionar excelente resistencia a la intemperie, de alta reflactancia, buen cubrimiento, secado rápido y muy buena adherencia.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la intemperie
- Mayor durabilidad
- Mayor tiempo para repintar las superficies.
- Secado rápido.
- Alta reflectancia de la luz en color blanco.
- Fino acabado mate.
- Excelente cubrimiento.
- Supera el desempeño de los tráficos convencionales.

USOS

PINTURA TRAFICO #12 se recomienda parasuperficies de asfalto, zonas de tránsito en fábricas, almacenes, estacionamientos, marcas en el pavimento, donde se requiera una alta resistencia a la intemperie.
También puede ser aplicada sobre yeso, metal y madera etc. obteniendo un buen acabado y un excelente desempeño.

ESPECIFICACIONES

Diluyente: Xileno
Proporción: 15% máximo.
Color: Blanco, Amarillo.
Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%. Tacto 5 minutos, Duro 30 minutos.
Película seca recomendada: 8 – 10 mils.
Sólidos en peso: 70 +/ - 1%
Sólidos en volumen: 52%
Rendimiento teórico: Aproximadamente 30m de línea de 10 cm. de ancho y 8 mils. de espesor por litro.
El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, método de aplicación, condiciones de trabajo, grosor, etc. Estas pérdidas son del orden de un 50% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Acabado: Mate.
Aplicación: Por aspersión y/o brocha, rodillo.
Resistencia a la abrasión: Buena.
Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C
Presentación: Cubeta 19.0 L, Tambor 200.0 L.

Chihuahua, Chi. 614 446-4444/ 800 890 2767 ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Juárez, Chi. 656 631-0585 juarez@cactustraffic.com.mx
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415 laguna@cactustraffic.com.mx
Tijuana, BC. 664 771-7518 tj@cactustraffic.com.mx
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699 gdl@cactustraffic.com.mx
Estado de México 55 7577-4436 mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatán 999 649 4053 merida@cactustraffic.com.mx
31 Años
cactustraffic.com.mx
semaforos.com.mx

PINTURA TRÁFICO # 12
PARA TRÁFICO -ALTA CALIDAD-

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

ACERO: En superficies nuevas deberáeliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido.

SUPERFICIES REPINTADAS DE METAL:

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales, óxido, moho y suciedad con el limpiador para superficies metálicas base solvente T-01, limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario eliminar la pintura suelta o en mal estado.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

APLICACIÓN

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima de 85%
Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.
Equipo de aplicación: Se recomienda aplicar por aspersión y/o brocha, filtrar el producto antes de aplicar, diluya hasta un 15 % como máximo para equipo de aspersión.
Siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

ADVERTENCIAS

No se recomienda para superficies de concreto.
No se mezcle con ningún otro material.
No diluya más de lo recomendado.
No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.
No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.
No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. acuda al medico.

GARANTÍA DE CALIDAD

Se manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión.

Chihuahua, Chi. 614 446-4444/ 800 890 2767 ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Juárez, Chi. 656 631-0585 juarez@cactustraffic.com.mx
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415 laguna@cactustraffic.com.mx
Tijuana, BC. 664 771-7518 tj@cactustraffic.com.mx
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699 gdl@cactustraffic.com.mx
Estado de México 55 7577-4436 mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatán 999 649 4053 merida@cactustraffic.com.mx
31 Años
cactustraffic.com.mx
semaforos.com.mx